

la piscina más accesible



ACCESS

Más atención, más libertad



*Elevador hidráulico
para discapacitados
ACCESS*

BLAUTECH[®]
cuidamos el agua

ACCESS

Elevador hidráulico para discapacitados

El elevador hidráulico funciona mediante la presión del agua de red. Está compuesto por el mástil principal, una silla y el pistón hidráulico que la hace desplazar verticalmente, a la vez que gira, siguiendo un sistema de carril.

El mástil o cilindro forma parte de una estructura regulable de acero inoxidable que permite la adaptación a la mayoría de vasos. Su fijación al suelo, además, es muy sencilla. Se basa en un solo anclaje, más dos o tres apoyos simples según el modelo, lo que permite un montaje rápido para cuando se precise, sin necesidad de tenerlo instalado permanentemente.

Con la instalación de diferentes anclajes y tomas de agua adicionales, el elevador hidráulico se puede utilizar en distintos puntos de la piscina.

Todos los modelos se pueden accionar tanto desde el interior como desde el exterior de la piscina, permitiendo gran autonomía al usuario.



Elevador hidráulico para discapacitados

ACCESS-B1

Ventajas

La principal ventaja de este modelo es su facilidad de transporte. Dos ruedas situadas en el eje central del equipo proporcionan gran equilibrio a la hora de transportarlo de un lugar a otro.

Fijación práctica y cómoda, mediante un solo anclaje empotrado y tres apoyos simples. Transferencia y recorrido de cara al agua.

Reposapiés rígido, para mayor seguridad del usuario.

Brazo anclaje telescópico que permite adaptarse a distintos tipos de rebosadero.

Características técnicas

Capacidad de elevación:	140 kg
Ángulo de giro:	150°
Estructura y pistón:	Acero inoxidable AISI 316
Estructura tubular exterior:	Ø129 x 2 mm
Presión del agua:	3,5 a 5 bar
Silla:	material sintético apto para exterior colores de gama



NOVEDAD

ACCESS

Elevador hidráulico para discapacitados

ACCESS-C1

Ventajas

Fijación mediante un solo anclaje empotrado y dos apoyos simples.
Reposapiés rígido, para mayor seguridad del usuario.

Características técnicas

Capacidad de elevación:	125 kg
Ángulo de giro:	105°
Estructura y pistón:	Acero inoxidable AISI 316
Estructura tubular exterior:	Ø100 x 2 mm
Presión del agua:	3,5 a 5 bar
Silla:	material sintético apto para exterior colores de gama

Accesorios

Silla con cinturones y reposacabezas.
Apoyos especiales adaptados al tipo de vaso.



Elevador hidráulico para discapacitados

ACCESS-S1

Ventajas

Fijación mediante un solo anclaje empotrado y tres apoyos simples.
Instalación sin obra, ya que va anclado directamente al suelo.
Asiento desmontable.
Incorpora ducha.

Características técnicas

Capacidad de elevación:	120 kg
Ángulo de giro:	105°
Estructura y pistón:	Acero inoxidable AISI 316
Estructura tubular exterior:	Ø105 x 2 mm
Presión del agua:	3,5 a 4 bar
Silla:	material sintético apto para exterior colores de gama

Accesorios

Rejilla metálica para adaptarlo en piscinas de esquiomer continuo.



BLAUTECH[®]
cuidamos el agua

Empresa Certificada según
norma ISO 9001:2000.



Comercial Blautech, S.L.
Lecco, 9 - Pol. Comercial Les Comes
08700 IGUALADA (Barcelona)
Tel. +34 93 805 24 47 - Fax +34 93 805 21 05

blautech@blautech.com

Blautech, S.L.
Av. Fiter i Rosell, 40, baixos
ESCALDES-ENGORDANY (Andorra)
Tel. +376 86 79 18 - Fax +376 86 79 28

www.blautech.com