

Expertos en piscina pública

# Eliminamos barreras para ganar independencia



**Soluciones  
para la accesibilidad**

**BLAUTEC**®  
Expertos en piscina pública



# ACCESS

## Elevador hidráulico para personas con movilidad reducida

El elevador hidráulico funciona mediante la presión del agua de red. Está compuesto por el mástil principal, una silla y el pistón hidráulico que la hace desplazarse verticalmente, a la vez que gira, siguiendo un sistema de carril.

El mástil o cilindro forma parte de una estructura regulable de acero inoxidable que permite la adaptación a la mayoría de vasos. Su fijación al suelo, además, es muy sencilla. Se basa en un solo anclaje, más tres apoyos simples, lo que permite un montaje rápido para cuando se precise, sin necesidad de tenerlo instalado permanentemente.

Con la instalación de diferentes anclajes y tomas de agua adicionales, el elevador hidráulico se puede utilizar en distintos puntos de la piscina.

### Ventajas

La principal ventaja de **ACCESS-B1** es su facilidad de transporte. Dos ruedas situadas en el eje central del equipo proporcionan un gran equilibrio a la hora de transportarlo de un lugar a otro. Fijación práctica y cómoda, mediante un solo anclaje empotrado y tres apoyos simples.

Transferencia y recorrido de cara al agua.

Reposapiés rígido, para mayor seguridad del usuario. Brazo anclaje telescópico que permite adaptarse a distintos tipos de rebosadero.

### Características técnicas

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Capacidad de elevación:      | 140 kg   |
| Ángulo de giro:              | 150°   |
| Estructura y pistón          | Acero inoxidable AIST 316                                |
| Estructura tubular exterior: | ø129 x 2 mm  |
| Presión del agua:            | 3,5 a 5 bar  |
| Silla:                       | material sintético apto para exterior<br>colores de gama |



ACCESS-B1



ACCESS-B2



## Silla de ruedas autopropulsable para ducha

### **SIT ACCESS**

Silla para ducha realizada en aluminio y recubrimiento epoxi resistente al agua.

La tornillería es en acero inoxidable.



El respaldo y el asiento son en nylon, con apertura para la higiene personal.

Reposa brazos abatible, reposapiés abatible lateralmente y regulable en altura, reposa brazos en poliuretano anti ralladuras.

El diámetro de las dos ruedas delanteras es de 125+2, y de las traseras es de 600mm construidas en nylon a prueba de choques y recubiertas de goma no perforable.

Llanta de aluminio para la autopropulsión y freno de estacionamiento, el bastidor es modular sin soldadura.

Utilizable directamente en wc y/o bidet.



**Kg. 15,5 / lb. 34,1**



# SIT ACCESS

## **BLAUTEC®**

*Expertos en piscina pública*

Empresa Certificada según norma ISO 9001:2000.



**Comercial Blautec, S.L.**

Lecco, 9 - Pol. Comercial Les Comes  
08700 IGUALADA (Barcelona)  
Tel. +34 93 805 24 47 - Fax +34 93 805 21 05

[blautec@blautec.com](mailto:blautec@blautec.com)

**Blautec, S.L**

Av. Fiter i Rosell, 40, baixos  
ESCALDES-ENGORDANY (Andorra)  
Tel. +376 86 79 18 - Fax +376 86 79 28

[www.blautec.com](http://www.blautec.com)